

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ILOŚCIOWA DO PRZETARGU
NA ZAKUP ROWERÓW SZOSOWYCH DLA SZKÓŁEK KOLARSKICH

1. Wymagania ogólne:
 - a) rowery fabrycznie nowe
 - b) gwarancja na ramę i osprzęt co najmniej 2 letnia
2. Specyfikacja ilościowa:

Rozmiar ramy	46	48	50	52	54	56
ilość	105	106	177	265	145	21

Uwaga! Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów ram +/- 1 cm

3. Specyfikacja techniczna:

Rama – aluminium stop (ALU 7005 lub ALU 6061)
Kolory – do ustalenia, możliwie jednolite dla całej dostawy
Rozmiar ramy - długość rury podsiodłowej (pionowej) - 450mm - 580mm
Widelec - <i>aluminium stop (minimum ALU 7005) o średnicy trzonu 1 1/8" (28,6 mm)</i> bez gwintu typu ahead
Przerzutka przód - metalowa lub aluminium, 2 lub 3 rzędowa
Przerzutka tył - metalowa lub aluminium, 7-9 biegów
Hamulec przód – aluminium
Hamulec tył – aluminium
Klamko manetki - 7-9 biegów
Korby - aluminiowe 2 lub 3 rzędowe (największa tarcza 46 zębów)
Oś suportowa - kompakt
Łańcuch - w zależności od zamontowanej przekładni 7-9 rzędowy
Kaseta - 7-9 rzędowa, od 14 zębów wzwyż
Piasta przód - aluminium 32 -28 otwory przykręcana do ramy na tzw. zacisk

Piasta tył - aluminium bęben na kasetę 32 - 28 otwory przykręcana do ramy na tzw. zacisk
Opony – zwijane lub drutowe (od 622 x25 do 622 x 27)
Obręcze - rozmiar 622 minimum dwu komorowe „stożek” Szprychy - niklowane
Kierownica - aluminiowa kolarska typu baranek średnica 31.8 mm lub 25,4 , szerokość od 38cm do 42 cm (w zależności od wielkości ramy)
Wspornik kierownicy – aluminium systemu ahead 28,6 mm długość od 60mm do 110 mm średnica do kierownicy 31,8mm lub 25,4mm
Wspornik siodła aluminium – grubość odpowiednia do ramy
Stery - łożyska kierownicy aluminiowe lub stalowe
Siodło kolor czarny długość 230-300 mm szerokość 120-135mm
Owijka kierownicy - kolor czarny (obligatoryjnie)
Pedały zatrzaskowe w komplecie z blokami